

Dieses Produkt ist ausschließlich für den angegebenen Zweck gemäß dieser Beschreibung zu verwenden.

- Überprüfen Sie vor Zugabe den pH-Wert mit BAYROL Teststreifen oder dem BAYROL-Pooltester und stellen ihn, falls erforderlich, auf den Idealbereich von 7,0 bis 7,4 ein.

Dosierung

Stoßchlorung/Wasserprobleme: 150 g Chloryte[®] pro 10 m³ Wasser

Basischlorung: 80 g Chloryte[®] pro 10 m³ Wasser

Wöchentliche Dosierung: 50 g Chloryte[®] pro 10 m³ Wasser

- Die Zugabe sollte vorzugsweise abends nach dem Badebetrieb und bei laufender Umwälzung erfolgen. Chloryte[®] über den Skimmer zugeben oder direkt über der Wasseroberfläche vor den Einströmdüsen langsam einstreuen*.

Lassen Sie die Umwälzpumpe mindestens 12 Stunden laufen. Baden Sie erst wieder, wenn der Chlorgehalt unter 3 mg/L gesunken ist.

- Bei hartem Wasser und um Kalkausfällungen zu vermeiden, ist die Verwendung von Calcinex[®] zu empfehlen.

***Achtung:** Bei sehr empfindlichen Pooloberflächen und kühlen Wassertemperaturen kann die direkte Zugabe von Chloryte[®] im Becken zu Bleichflecken führen. Hier empfiehlt es sich, das Granulat vor der Zugabe in einem sauberen Kunststoffeimer mit lauwarmem Wasser portionsweise aufzulösen (in 10 L Wasser lösen sich maximal 400 g auf). Beim Ansetzen einer Lösung immer zuerst Wasser in das Gefäß geben und dann Chloryte[®] zugeben. Bei direkter Zugabe über den Skimmer, diesen zunächst entleeren. Chloryte[®] nicht in den Skimmer geben, wenn dieser andere Produkte enthält, wie z.B. organische Chlortabletten (Trichlor, Dichlor, z.B. Chlorilong[®]-Chlortabletten; siehe Produktetikett).

Wichtige Hinweise: Direkten Kontakt mit nicht chlorbeständigen Materialien und empfindlichen Pooloberflächen vermeiden. Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung verschlossen und für Kinder unzugänglich auf. Das Produkt immer ins Wasser geben, aber niemals umgekehrt. Messbecher nach jeder Verwendung gründlich säubern und trocknen lassen. Nach dem Kontakt mit Chemikalien immer Hände waschen. Nicht einnehmen.